

Stadtwerke Lauterbach GmbH
Hinter dem Spittel 15
36341 Lauterbach (Hessen)

Zusammenfassung technische Parameter

Ortsteil	Härtegrad [°dH]	Härte [mmol/l.]	Härtebereich WRMG	pH-Wert	Säurekapazität mmol/l
Lauterbach Hochzone	9,5	1,7	mittel	7,76	2,89
Lauterbach Tiefzone	9,5	1,7	mittel	7,84	2,95
Allmenrod	11,7	2,1	mittel	7,75	3,13
Blitzenrod	9,7	1,7	mittel	7,76	2,89
Frischborn	6,7	1,2	weich	7,84	2,30
Heblos	10,4	1,9	mittel	7,88	2,72
Maar	10,4	1,9	mittel	7,88	2,72
Reuters	7,1	1,3	weich	7,82	2,35
Rimlos	10,4	1,9	mittel	7,88	2,72
Rudlos	6,4	1,2	weich	7,80	1,69
Sickendorf	11,7	2,1	mittel	7,75	3,13
Wallenrod	7,1	1,3	weich	7,82	2,35
Wernges	9,5	1,7	mittel	7,84	2,95

Lauterbach Hochzone: Lauterbach rechte Seite Vogelsbergstraße von Blitzenrod bis Karlstraße
rechte Seite Karlstraße von Vogelsbergstraße bis Münz
rechte Seite Münz von Karlstraße bis Weserstraße
sowie Felsenweg von Waldstraße bis Liebigstraße und Waldstraße

Lauterbach Tiefzone: alle übrigen Bereiche in Lauterbach

(Im Grenzbereich können einzelne Häuser in der jeweils anderen Zone
angeschlossen sein. Im Zweifelsfall bitte unter 06641/9128-140 nachfragen)

Einen Übersichtsplan der Zoneneinteilung finden Sie im Internet unter: www.stadtwerke-lauterbach.de

Härtebereich

weich bis 1,5 mmol/l (entspricht 8,4 °dH)

mittel 1,5 bis 2,5 mmol/l (entspricht 8,4 bis 14 °dH)

hart über 2,5 mmol/l (entspricht mehr als 14 °dH)